







FICHE TECHNIQUE

PLOTS REGLABLES



Les plots réglables (conditionnés par sac de 25) permettent la pose de terrasse de faible hauteur, **en bois naturel ou en bois composite** à usage piéton. La pose se fait uniquement sur **sol stabilisé ou dalle béton**.

PLOT REGLABLE 8/20 MM 	PLOT REGLABLE 25/40 MM 	PLOT REGLABLE 40/60 MM 	PLOT REGLABLE 60/90 MM 
Dimensions : Ø embase : 170 mm Ø tête (hors ailette) : 13.5 mm Hauteur languette : 25 mm avec cale (30 mm sans)	PLOT RE/GLABLE 90/150 MM 	Dimensions : Ø embase : 200 mm Ø tête : 120 mm Hauteur languette : 29 mm	PLOT REGLABLE 150/260 MM 

NB : Ne pas utiliser de lambourdes en bois composite.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **MATIERE** : Polypropylène (recyclé et recyclable)
- **COULEUR** : Noir ; noir/rouge
- **ORIGINE** : Fabriqué en France
- **GARANTIE** : 10 ans
- **CONFORMITE** : Norme DTU 43.1
- **USAGE** : Piéton uniquement
- **RESISTANCE A LA CHARGE** : au-delà d'une tonne

AVANTAGES PRODUITS

- Préparation du terrain simplifiée
- Embase conçue pour garantir la bonne évacuation des eaux pluviales
- Réglage au millimètre grâce à l'écrou sans outils additionnels
- Compatible avec les lames en bois et en composite
- Rendu esthétique grâce aux fixations invisibles et à l'espacement régulier des lames

QUANTITE DE PLOTS AU M2 POUR TERRASSES BOIS

Terrasse bois sur plots		Surface de la terrasse						
Type de lame	Type de pose	20m ²	40m ²	60m ²	80m ²	100m ²	200m ²	1000m ²
Lame bois	entraxe lambourde 50 cm : 1 plot / 70 cm	4.1	3.9	3.7	3.5	3.4	3.2	3
	entraxe lambourde 50 cm : 1 plot / 50 cm	5	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.1
Lame composite	entraxe lambourde 40 cm : 1 plot / 70 cm	4.6	4.6	4.4	4.2	4.1	3.9	3.8
	entraxe lambourde 40 cm : 1 plot / 50 cm	6.1	5.8	5.6	5.5	5.5	5.3	5.2

